

Shop•vac®

Specifikationer		Micro 10	Micro 16	Shop-Vac 16	Shop-Vac 16 I	Shop-Vac 20	Shop-Vac 20 I	Pro 25 S	Pro 25 SI	Pro 40 SI	Pro 60 SI
Motoreffekt	W	1100	1400	1100	1100	1400	1400	1800	1800	1800	1800
Spænding	V	230/240	230/240	230/240	230/240	230/240	230/240	230/240	230/240	230/240	230/240
Beholdervolumen	liter	10/ABS	16/ABS	16/ABS	16/Rustfrit	20/ABS	20/Rustfrit	25/ABS	25/Rustfrit	40/Rustfrit	60/Rustfrit
Sugeeffekt	W	220	280	220	220	280	280	330	330	330	330
Vakuum	kPa	17	20	17	17	20	20	23	23	23	23
Slangelængde	m	1,2	2,1	1,8	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Ledningslængde	m	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Blæsefunktion		Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Våd- og Tørsugning		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Overfyldningsbeskyttelse		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aftapningstuds		Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Plug- and Work eludtag		Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Vægt	kg	4,2	7,1	5,8	6,3	7,3	7,7	9,5	9,8	12,1	20,5
Mål	mm	300*310*330	330*310*470	325*360*410	310*345*455	330*360*515	320*340*525	405*420*465	385*415*570	440*480*655	585*530*845



Specifikationer		Pumpvac
Motoreffekt	W	1100
Spænding	V	230/240
Beholdervolumen	liter	30/ABS
Sugeeffekt	W	310
Vakuum	kPa	15
Slangelængde	m	2,4
Ledningslængde	m	5,4
Blæsefunktion		Ja
Våd- og Tørsugning		Ja
Overfyldningsbeskyttelse		Ja
Aftapningstuds		Ja
Plug- and Work eludtag		Ja
Vægt	kg	9,5
Mål	mm	385*420*550



Specifikationer		Air Mover
Motoreffekt	W	150
Spænding	V	230/240
Luftmængde	l/s	236
Hastigheder	trin	3
Positioner	antal	3
Lydniveau	dB(A)	58
Ledningslængde	m	5,4
Ledningsopbevaring		Ja
Vægt	kg	4,8
Mål	mm	385*235*340

